

LED Flex Tun.White 2300-6000K

El-nr: 3702366

Våre fleksible lavspenning (24V) LED stripes har mange bruksområder, blant annet skiltbelysning, rombelysning, bakgrunnsbelysning, dekorativ belysning og indirekte belysning. Leveres i 5 m ruller. Den leveres i justerbar fargetemperatur 2300K-6000K og kan dimmes.

Monteringen gjøres enkelt med dobbeltsidig 3M tape på baksiden. LED stripe 23W/m kan kuttes på markerte linjer hver 6,25 cm, noe som gjør tilpassingen enkel.

Passer også i våre aluminiumsprofiler.

HOVEDFUNKSJONER -

Fleksibel LED stripe

- Dobbeltsidig 3M tape
- Dimbar
- Leveres med 2m ledning i hver ende
- Lav effektforbruk og lang levetid, >50 000timer
- 23W/m, IP20
- RA>80
- Strømforsyning 24V DC
- Passer i våre aluminiumsprofiler

TEKNISKE DATA

- Driftsspenning : DC 24V
- Driftstemperatur : -20N+60 °C
- Levetid : 50,000t 170
- Fargetemperatur: 23001<-6000K
- Fargegjengivelse: RA>80
- McAdam: 3
- Lysutbytte : 90,95 lm/W (2091 lm/m)
- LED type : 224 stk SMD LED/m
- Beskyttelsesklasse : IP20 _ Spredningsvinkel : 120 °
- CC avstand mellom diode: 10 mm
- Maks sammenhengende lengde: 5m
- Kan kuttes hver 6/25 cm




Telefon: 64838280


E-postadresse: netthandel@vanpee.nowww.vanpee.no

For å sikre nødvendig kjøling til LED diodene må alle LED striper monteres i aluminiumsprofil eller annet underlag med gode varmeledende egenskaper.

Målskisse



Koblingsskjema



Telefon: 64838280

E-postadresse: netthandel@vanpee.no

www.vanpee.no