

LED Driver 75W/24V Faseavsnitt

El-nr: 6651107

HOVEDFUNKSJONER

- IP 20 LED Driver, for innendørs bruk.
- Klasse II beskyttelse mot elektrisk sjokk for direkte eller indirekte kontakt.
- Leveres med klemmedeksel og kabelklemme.
- Inngangs- og utgangs koblingsplint på motsatte sider
- Inn og utgangsklemmer på motsatt side, kabeldimensjon opp til 2,5 mm²
- Strekkavlaster på primær og sekundær utgang for kabler med diameter: min. 3 mm - max. 8 mm
- Beskyttelse: Mot overoppheting; Mot kortslutning; Mot nettspenningstopper og mot overbelastning.
- Faseavsitt/Trail edge dimming




TEKNISKE DATA

- Driftsspenning: 220-240V 50-60Hz
- Effekt: 30-75 W
- Dimme spekter: 10%-100%
- Levetid: 50 000 tim
- Maks ripple utgangsstrøm: $\leq 3\%(1)$
- Vekt: 565g
- Godkjenninger: : EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61547, EN61347


ANBEFALTE DIMMERE

[LED dimmer FASEAVSNITT 5-225W](#) (El-nr: 1472583) eller LED dimmere av andre fabrikat.

Målskisse



Koblingsskjema



Datatabell

SPESIFIKASJONER		
Input	Driftsspenning	220-240Vac, 50/60Hz
	Power factor (PF)	≥0.9 @ 240Vac input, maks last og uten dimmer
	Virkningsgrad	≥85% @ 240Vac input, maks last og uten dimmer
	Effekt	≤1.0W
Output	Sekundærspenning	24V DC
	Strøm	3.125A maks
	Spenningsvariasjon	± 5%
	Effekt	75W Maks
	Minimum last	10W
	Dimmer typer	Fasesnitt og faseavsnitt
Dimming	Dimme område	2%-100%
	Anbefalte dimmere	LED dimmer FASEAVSNITT 5-225W (El-nr: 1472583) eller LED dimmere av andre fabrikat.
Klassifisering	Omgivelses temperatur	-25°C~50°C
	Lagings temperatur	-40°C ~ 80°C
	Isolasjonsklasse	Class II, SELV
	Beskyttelsesgrad	IP20
	Maks spenning	Input-Output: 3.75kVac/5mA/1min
	Sikkerhet og EMC	Iht EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61547
	Sikkerhet	Iht EN61347-1, EN61347-2-13, EN60598-1, EN60598-2-6

Beskyttelse	Kortslutning	Beskyttelse type: Auto reset
	Overopheting	Beskyttelse type: Auto reset
	Mål	220 x 58 x 40mm